

ANKURDUSMASS WIT 200

Ankru mõõt		M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30
Ankru läbimõõt	d mm	8	10	12	16	20	24	30
Ankurdussügavuse h_{ef} ja puuritud ava sügavuse h_o vahemik	min mm	60	60	70	80	90	100	
	max mm	160	200	240	320	400	480	
Nominaalne paigaldussügavus	h_{ef} mm	80	90	110	125	170	210	280
Puuri mõõt	d_o mm	10	12	14	18	24	28	35
Ava kinnitatavas detailis	d_f mm	9	12	14	18	22	26	32
Max. pingutusmoment	T_{max} Nm	10	20	30	60	90	140	
Min betooni paksus	h_{min} mm	$h_{ef} + 30\text{mm}$ $\geq 100\text{mm}$			$h_{ef} + 2d_o$			
Min. tsentrite vaheline kaugus	S_{min} mm	40	50	60	80	100	120	560
Min. kaugus äärest	C_{min} mm	40	50	60	80	100	120	280

Keermelatt 5.8	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30 ETA ei kehti
Lubatud koormus kN otsene tõmme	9,0	14,3	20,8	32,3	49,5	63,3	86,7
Lubatud koormus risti kN	5,1	8,5	12,0	22,2	34,8	50,2	81,29
Täitekogus vähemalt 2/3 ml	4,3	7,5	12	22	45	63	132
Täitmisi umb./padrun	70	50	34	21	8	5	2

Armatuur	8	10	12	14	16	20	25
Lubatud koormus kN	8,3	11,1	15,4	18,9	19,7	27,5	42,4
Puuri mõõt Ø mm	12	14	16	18	22	28	32
Ava sügavus mm	80	100	120	160	180	200	250
Täitmisi umb./padrun	55	37	26	17	13	7	3

Min. kuivamisaeg

Betooni Temperatuur	Tööaeg	Min kuivamisaeg kuivas betoonis
$0\text{ °C} \leq \text{baasmaterjal} < 5\text{ °C}$	25 min	90 min
$5\text{ °C} \leq \text{baasmaterjal} < 10\text{ °C}$	17 min	70 min
$10\text{ °C} \leq \text{baasmaterjal} < 20\text{ °C}$	12 min	65 min
$20\text{ °C} \leq \text{baasmaterjal} < 30\text{ °C}$	6 min	60 min
$30\text{ °C} \leq \text{baasmaterjal} \leq 40\text{ °C}$	3 min	45 min

